

Notice produit

MK2B Plateau chauffant 214x214 mm (rouge)



Plaque chauffante MK2B 214x214 mm pour imprimante 3D

Le design éprouvé de la carte MK2 garantit une répartition uniforme de la chaleur. La plaque chauffante PCB possède une surface d'impression de 200x200 mm et est très simple à installer. Elle peut être chauffée jusqu'à 115 °C et alimentée en 12 V ou 24 V. Pour l'impression d'ABS, un plateau chauffant est indispensable pour obtenir des impressions réussies, mais il est également avantageux pour le [PLA](#).

Les premières couches d'une impression sont déterminantes pour un résultat réussi ! Si la première couche se décolle, cela peut entraîner une forte déformation du matériau et, dans le pire des cas, l'objet semi-fini peut se détacher de la plaque d'impression, faisant échouer complètement l'impression.

Sur les [plaques chauffantes](#) PCB, il n'est généralement pas possible d'imprimer directement. Pour une bonne adhérence, nous recommandons une plaque en aluminium ou en verre de 3 mm. Si vous souhaitez imprimer directement sur la plaque chauffante, nous vous conseillons la plaque chauffante MK3, qui est équipée d'une plaque en aluminium de 3 mm, moins sujette à la déformation lors du chauffage.

Détails

- Carte à 2 couches avec dépôt de cuivre de 0,35 µm
- Dimensions : 214x214 mm
- Résistance : env. 1,0-1,3 Ohm
- Alimentation : 12 V ou 24 V
- Température : max. 115 °C
- Masque de soudure et marquage des deux côtés
- Trou central pour capteur de température
- Indication de fonctionnement possible par LED
- Couleur : Rouge

Contenu de la livraison

- 1x plaque chauffante MK2B (rouge)

Caractéristiques

Type de produit	Lit chauffant
Compatibilité modèle	Universel
Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel

Poids

170 g

EAN

4251102666021