

Notice produit

Plateau chauffant MK3 214x214 mm 12V / 24V (noir)



Plateau chauffant MK3 en aluminium pour imprimantes 3D

Le plateau chauffant MK3, comme le MK2, peut fonctionner en 12V ou 24V. Grâce à l'option 24V, il peut chauffer jusqu'à 100 °C en seulement 2 minutes, soit bien plus rapidement qu'en 12V. Il offre des fonctionnalités similaires à celles du MK2, mais présente quelques avantages. Ainsi, la face supérieure du plateau chauffant MK3 est composée d'une épaisse plaque en aluminium qui garantit une répartition homogène de la chaleur et ne se déforme pas lors du chauffage.

Aucune plaque en verre n'est nécessaire : vous pouvez imprimer directement sur le plateau chauffant, ce qui est avantageux pour les impressions rapides, car le plateau chauffant MK3 est plus léger qu'un plateau chauffant PCB + plaque en verre.

Pour la fixation, le plateau chauffant dispose de 4 trous aux coins et d'un trou au centre. Le trou de montage central permet un montage en 3 points, ce qui facilite l'alignement de la distance.

Ce plateau chauffant est compatible avec toutes les imprimantes 3D RepRap et convient également aux imprimantes 3D Anet A8, Anycubic i3 et Wanhao i3.

Détails

- Grandes zones de soudure pour plusieurs câbles ou connexions CMS
- Double alimentation électrique en 12V ou 24V
- Température maximale : 180 °C
- Résistance 12V : 1,4 à 1,6 Ohm ; 24V : 5,0 à 5,4 Ohm
- Consommation de courant 12V : 8,57 A ; 24V : 4,8 A
- Puissance : env. 12V : 102W ; 24V : 115W
- Épaisseur : 3 mm
- Taille : 214x214
- Poids : 400 g
- Couleur : Noir
- Trous de 3 mm pour le montage

Contenu de la livraison

- Plateau chauffant MK3 sans LED ni résistances

Caractéristiques

Type de produit	Lit chauffant
Compatibilité modèle	Universel
Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel

Poids

365 g

EAN

4251102667578