

Notice produit

Plateau chauffant MK3 prêt à brancher 214x214 mm



Plateau chauffant MK3 en aluminium prêt à brancher pour imprimante 3D

Le plateau chauffant MK3 peut fonctionner, comme le MK2, en 12V ou 24V. Grâce à l'option 24V, il chauffe beaucoup plus rapidement à 100 °C qu'en 12V. Il offre des fonctionnalités similaires à celles du MK2, mais présente quelques avantages. Ainsi, la face supérieure du plateau chauffant MK3 est composée d'une plaque d'aluminium épaisse qui garantit une répartition uniforme de la chaleur et ne se déforme pas lors du chauffage.

Aucune plaque de verre n'est nécessaire : vous pouvez imprimer directement sur le plateau chauffant, ce qui est avantageux pour les impressions rapides, car le plateau chauffant MK3 est plus léger qu'un plateau chauffant PCB + plaque de verre.

Pour la fixation, le plateau chauffant dispose de 4 trous aux coins et d'un trou au centre. Le trou de montage central permet un montage à 3 points, ce qui facilite le réglage de l'espacement.

Ce plateau chauffant est déjà équipé de tous les câbles de connexion, thermistor, LEDs et résistances soudés et est donc prêt à brancher !

Le réglage du capteur de température dans le firmware Marlin est * 13 : 100k Hisens 3950 1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend All In ONE"

Détails

- Grandes zones de soudure pour plusieurs câbles ou connexions CMS
- Alimentation duale en 12V ou 24V
- Température maximale : 180 °C
- Puissance : 120W
- Thermistor 3950 100K
- Résistance de 1,2Ω pour 12V
- Résistance de 4,8Ω pour 24V
- Épaisseur : 3 mm

- Taille : 214x214
- Trous de 5 mm pour le montage espacés de 209x209 mm

Contenu de la livraison

- 1x plateau chauffant MK3 prêt à brancher (soudé pour 12V)

Caractéristiques

Type de produit	Lit chauffant
Compatibilité modèle	Wanhao i3
Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel

Poids

380 g

EAN

4251102606096