

Notice produit

Plateau chauffant MK2Y 220 mm rond avec câble de connexion



Plateau chauffant PCB MK2Y rond de 220 mm de diamètre avec câble de connexion (déjà soudé !)

Le design éprouvé de la carte MK2 garantit une répartition uniforme de la chaleur. Le plateau chauffant PCB possède une surface d'impression ronde de 200 mm et est très facile à installer. Il peut être chauffé jusqu'à 90 °C avec une tension de 12 V et convient particulièrement aux imprimantes 3D Delta ou Kossel.

Pour imprimer en ABS, un plateau chauffant est indispensable pour obtenir des impressions réussies ; pour le PLA, il présente également un avantage. L'utilisation d'un plateau chauffant améliore l'adhérence de la première couche de filament et permet un refroidissement plus uniforme du modèle imprimé.

Les premières couches d'une impression sont déterminantes pour un résultat réussi ! Si la première couche se décolle, cela peut entraîner une forte déformation du matériau, et dans le pire des cas, l'objet semi-fini peut se détacher de la plaque d'impression, faisant échouer complètement l'impression.

En règle générale, on ne peut pas imprimer directement sur les plateaux chauffants PCB. Pour l'impression, nous recommandons une plaque en aluminium ou en verre de 3 mm. Si vous souhaitez imprimer directement sur le plateau chauffant, nous vous conseillons le plateau chauffant MK3, qui est équipé d'une plaque en aluminium de 3 mm, moins sujette à la déformation lors du chauffage.

Détails

- Modèle : MK2Y **avec câble de connexion**
- Carte à 2 couches
- Idéal pour les imprimantes 3D Delta / Kossel
- Diamètre : 220 mm
- Diamètre de la surface d'impression : 200 mm
- Tension : 12V
- Puissance : 120W
- Masque de soudure et marquage des deux côtés

- Trou central pour capteur de température
- Indicateur de fonctionnement possible par LED
- Couleur : Rouge

Contenu de la livraison

- 1x Plateau chauffant MK2Y (comme illustré ; avec câble de connexion)

Caractéristiques

Type de produit	Lit chauffant
Compatibilité modèle	Universel
Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel

Poids

150 g

EAN

4251102607246