

Notice produit

Extrudeuse double MK8 avec buse de 0,4 mm pour filament de 1,75 mm



Extrudeuse double MK8 entièrement montée pour imprimante 3D DIY - il ne vous reste plus qu'à la fixer, calibrer les buses et imprimer !

Cette extrudeuse double MK8 offre de bonnes performances avec divers matériaux d'impression comme le PLA et l'ABS.

Imprimez des modèles en deux couleurs/matériaux différents ou des modèles particulièrement complexes avec du matériau de support soluble (par ex. HIPS, PVA) !

Le moteur pas à pas Nema 17 de 42 mm intégré assure une alimentation uniforme du filament dans le Hotend.

Conçue pour les systèmes 12V, il s'agit ici d'un kit complet avec ventilateur d'extrudeuse 12V, thermistance 100K, cartouche chauffante 12V 30W et buse de 0,4 mm pour filament de 1,75 mm.

Le Hotend est enveloppé d'une isolation en fibre céramique pour une meilleure efficacité thermique.

Détails

- Modèle : Extrudeuse double MK8 (direct)
- Buse : 0,4 mm
- Filament : 1,75 mm
- Extrusion : 24 cm³/h
- Température max. : 260°C
- Cartouche chauffante : 6 mm 12V 30W
- Thermistance : 100k NTC
- Ventilateur d'extrudeuse : 12V 40x40x10 mm
- Radiateur : 40x40 mm
- Moteur pas à pas Nema 17

- Angle de pas : 1,8 degré
- Tension : 12 V
- Courant : 1,2 A/phase
- Résistance : 10,0±10%/phase
- Inductance : 20±20%/phase
- Couple de maintien : 68g-cm²
- Câbles de connexion (moteur pas à pas) : 4

Contenu de la livraison

- 1x Extrudeuse double MK8 prête à l'emploi, comme illustré.

Caractéristiques

Taille de buse	0.4 mm
Diamètre du filament	1.75 mm
Type de produit	Extrudeuse
Compatibilité modèle	Universel
Matériau	Universel

Poids

900 g

EAN

4251102669114