

Notice produit

MQ-6 capteur de GPL/gaz liquéfié



MQ-6 capteur de gaz liquéfié sous forme de module prêt à l'emploi pour Arduino et Raspberry Pi

Capteur facile à utiliser pour mesurer la concentration de [GPL ou gaz liquéfiés](#) (comme le butane, etc.) dans l'air. Le MQ-6 mesure une concentration de gaz de 100 à 10 000 ppm et est idéal pour détecter une fuite de gaz, comme alarme à gaz ou pour d'autres projets de robotique et de microcontrôleurs.

Les capteurs de la série MQ utilisent un petit élément chauffant avec un capteur électrochimique. Ils sont sensibles à divers gaz et conviennent pour une utilisation en intérieur.

Le capteur offre une haute sensibilité et un temps de réaction rapide, mais nécessite quelques minutes pour fournir des valeurs de mesure précises, car le capteur doit d'abord chauffer. **Les valeurs de mesure** du capteur sont **émises sous forme de valeur analogique**, qui peut être facilement évaluée par un microcontrôleur.

Ce capteur est prêt à être connecté à un microcontrôleur, comme par exemple une carte Arduino. Pour une utilisation avec un Raspberry Pi, un convertisseur analogique-numérique supplémentaire est nécessaire.

Brochage :

- VCC - Alimentation 5V
- GND - Masse
- AOUT - Sortie analogique
- DOUT - Sortie numérique

Pour régler le seuil, le module dispose d'un potentiomètre. Sur la broche numérique, le capteur émet simplement un 0 ou un 1 selon que le seuil réglé est dépassé ou non.

Attention : Le capteur chauffe en fonctionnement !

Détails

- Tension d'alimentation 5V CC

- Sortie analogique (valeur de mesure)
- Sortie numérique (seuil)

Contenu de la livraison

- 1 x module entièrement monté tel qu'illustré

Caractéristiques

Type de produit	Capteur de liquide/gaz
-----------------	------------------------

Poids

20 g

EAN

4251102669411