

Notice produit

Étain à souder sans plomb 1mm 250g Sn99Cu1 avec âme de flux



Ce fil à souder sans plomb d'un diamètre de 1 mm et d'un poids de 250 g est le choix idéal pour des travaux de soudure précis et fiables dans les domaines de l'électronique et du DIY.

Nous recommandons ce fil à souder comme **solution polyvalente pour divers travaux de soudure**. Que ce soit pour des kits, des cartes, des câbles épais ou fins, le diamètre de 1 mm offre une **grande flexibilité** – même les petits composants peuvent être soudés avec précision avec un peu d'adresse.

Pour des connexions de soudure délicates et précises, comme par exemple avec des composants CMS, nous recommandons plutôt le fil à souder d'un diamètre de 0,5 mm.

Fabriqué à partir d'un alliage de **99,3 % d'étain (Sn) et 0,7 % de cuivre (Cu)** conforme à la spécification S-Sn99Cu1, il garantit une connexion de première qualité et une excellente conductivité électrique.

Grâce à l'âme de flux intégrée à 2,2 %, les points de soudure froids sont réduits et le processus de soudure est grandement facilité. Le point de fusion est d'environ 225 °C – idéal pour une utilisation avec des fers à souder dans les domaines amateur et professionnel.

Parfait pour les projets Arduino, Raspberry Pi, les réparations et la modélisation. Un incontournable pour tous les passionnés de technologie qui accordent de l'importance à la qualité et au traitement sans plomb.

Détails

- Diamètre 1 mm
- S-Sn99Cu1
- Point de fusion env. 225 °C
- 99,3 % Sn (étain)
- 0,7 % Cu (cuivre)
- Âme de flux 2,2 %

Contenu de la livraison

- 1x 250 g de fil à souder sans plomb Sn99Cu1

Caractéristiques

Type de produit	Étain à souder
Point de fusion	env. 225°C
Teneur en étain	99,3 %
Teneur en cuivre	0,7 %

Poids

260 g

EAN

4251102610185