

Notice produit

Étain à souder 1mm 100g sans plomb



Étain à souder normal 1 mm 100 g sans plomb

Cet étain à souder sans plomb de haute qualité avec un diamètre de 1 mm offre une manipulation optimale pour diverses tâches de soudure. Nous recommandons cet étain à souder comme **solution polyvalente pour divers travaux de soudure**, que ce soit pour des kits, des cartes, des câbles épais ou fins : le diamètre de 1 mm permet une **grande flexibilité** – même les petits composants peuvent être soudés avec précision avec un peu d'habileté.

Pour des soudures fines et précises, par exemple avec des composants CMS, nous recommandons plutôt [l'étain à souder avec un diamètre de 0,5 mm](#).

Fabriquée à partir d'un alliage de **99,3 % d'étain (Sn) et 0,7 % de cuivre (Cu)** selon la spécification S-Sn99Cu1, il garantit une connexion de première classe et une excellente conductivité électrique.

Avec un point de fusion d'environ 225 °C, cet étain à souder convient parfaitement aux applications nécessitant une température de fusion basse. L'épaisseur précise de 1 mm permet un dosage ciblé de l'étain à souder, ce qui est particulièrement avantageux pour les travaux de précision.

L'**âme de flux intégrée** avec une teneur de 2,2 % garantit une meilleure mouillabilité et fluidité de l'étain à souder, ce qui conduit à des soudures propres et stables. L'étain à souder est donc parfaitement adapté pour une utilisation dans des projets électroniques, la construction de maquettes, les réparations et autres travaux de soudure précis.

Détails

- Diamètre 1 mm
- S-Sn99Cu1
- Point de fusion env. 225 °C
- 99,3 % Sn (étain)
- 0,7 % Cu (cuivre)
- 2,2 % d'âme de flux

Contenu de la livraison

- 1 x 100 g d'étain à souder sans plomb

Caractéristiques

Type de produit	Étain à souder
Point de fusion	env. 225°C
Teneur en étain	99,3 %
Teneur en cuivre	0,7 %

Poids

100 g

EAN

4251102610192