


Notice produit

Module relais à semi-conducteurs 4 canaux 5V/230VAC déclenchement niveau haut



Le module relais à semi-conducteurs 4 canaux offre une solution robuste et efficace pour contrôler jusqu'à quatre charges CA différentes jusqu'à 230V. Grâce à son activation par déclenchement de niveau haut (3-5V), ce module convient parfaitement à de nombreuses applications de microcontrôleurs, y compris les projets Arduino et Raspberry Pi. Il est idéal pour les utilisateurs qui ont besoin d'un contrôle précis de leurs projets d'automatisation domestique ou industrielle.

Les relais à semi-conducteurs, appelés en allemand Halbleiterrelais, ne sont pas à proprement parler des relais - même si la fonction de base est la même. Une séparation galvanique est obtenue grâce à des optocoupleurs intégrés. À l'intérieur, la commutation de la charge ne se fait pas avec des pièces mécaniques, mais par des [transistors](#) ou des [thyristors](#) respectivement des [triacs](#).

Cela permet aux relais à semi-conducteurs de commuter beaucoup plus rapidement, et aucune étincelle de commutation n'est produite. Les relais à semi-conducteurs ont une durée de vie bien supérieure à celle des relais mécaniques traditionnels.

- **Fiabilité et longévité** : Équipé de relais à semi-conducteurs solides, ce module offre une longue durée de vie et un fonctionnement fiable sans les limitations mécaniques des relais traditionnels. Ces caractéristiques le rendent particulièrement adapté aux applications nécessitant une fréquence de commutation élevée.
- **Déclenchement de niveau haut** : Ce module est activé par un signal de niveau haut (3-5V), ce qui simplifie son intégration dans les systèmes de contrôle existants et facilite sa manipulation.
- **Isolation optique** : L'isolation optique entre les circuits de commande et de charge offre une protection supplémentaire de l'électronique de commande contre les hautes tensions et les pics de courant, améliorant ainsi la fiabilité et la sécurité du système.

- **Large gamme d'applications** : Ce module est parfaitement adapté pour contrôler des systèmes d'éclairage, des moteurs, des appareils de chauffage et d'autres charges dans les domaines domestique et industriel, ce qui en fait un outil polyvalent pour divers projets d'automatisation.

Détails

- 4 relais à semi-conducteurs Omron 5V, 240V/2A
- Tension d'entrée : 5V CC (160 mA)
- Tension de sortie : jusqu'à 240V CA
- Courant de sortie : max. 2A
- Tension de déclenchement :
- (0-2,5V ÉTEINT)
- (3,3-5V ALLUMÉ)
- Dimensions : 71 mm x 62 mm x 24 mm
- **Remarque** : Le SSR n'est pas adapté pour la commutation de courant continu (DC) !

Contenu de la livraison

- Carte relais telle qu'illustrée

Poids

40 g

EAN

4251102669688