

Notice produit

Module relais 4 canaux 5V déclencheur High / Low Level réglable



Module relais 4 canaux 5V pour Arduino, Raspberry Pi, etc., avec découplage par optocoupleur pour une meilleure immunité aux perturbations.

Les canaux individuels peuvent être commutés via des cavaliers sur déclencheur « High Level » ou « Low Level ». Les relais peuvent commuter des charges de CA 250V 10A et CC 30V 10A.

Vous pouvez également commander le module simplement via un microcontrôleur ou un Raspberry Pi pour activer divers appareils.

Connexion :

- DC + : alimentation positive
- DC- : alimentation négative
- IN1-IN4 : cavaliers pour régler les canaux individuels sur Low / High
- NO1-NO4 : bornes « Normalement Ouvert »
- COM1-COM4 : borne de masse (GND)
- NC1-NC4 : bornes « Normalement Fermé »

Détails

- Relais 4 canaux
- Tension de commutation : 5V
- Canaux réglables individuellement (High / Low)
- LEDs pour l'affichage de l'état
- Équipé de relais haute charge
- Puissance de commutation CA : max. 250V / 10A ; CC : max. 30V / 10A
- Peut être commandé directement par un microcontrôleur (Raspberry Pi, Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, MSP430, logique TTL)
- Dimensions : 73 mm x 50 mm x 18,5 mm
- 4 trous de montage : diamètre 3,1 mm, espacement 67 mm * 44,5 mm

Contenu de la livraison

- 1x Module relais 4 canaux 5V déclencheur High / Low Level réglable

Poids

55 g

EAN

4251102670530