

Notice produit

Module Bluetooth HC-08



Module très polyvalent pour l'envoi et la réception de données TTL via Bluetooth. Ce module est idéal pour contrôler des projets DIY d'électronique ou Arduino avec un smartphone ou d'autres appareils Bluetooth. Le module peut être configuré de manière polyvalente via des commandes AT et peut être piloté sans grand effort via des appareils Android ou iOS.

Détails

- Modèle : HC-08
- Fréquence de fonctionnement : 2,4G
- Interfaces de communication : UART niveau TTL 3,3V
- Tension de fonctionnement : 2,0 ~ 3,6 V
- Prise en charge du RSSI : non pris en charge
- Niveau logique : 3,3 V
- Puissance d'émission : 4 dBm (max)
- Portée d'émission : jusqu'à 80 mètres, selon l'environnement
- Courant d'émission : 31,6 mA
- Dimensions : 26,9 * 13 mm
- Vitesse dans l'air : 1 Mbps
- Interface d'antenne : antenne PCB intégrée
- Mode économie d'énergie : 0,4 μ A
- Sensibilité du récepteur : -93 dBm @ 1 Mbps
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 %
- Température de stockage : -40 ? ~ 85 ?
- Température de fonctionnement : -25 ? ~ 75 ?
- Courant reçu : 15,8 mA

Contenu de la livraison

- 1x Module Bluetooth HC-08

Poids

1 g

EAN

4251102670769