

# Notice produit

## Ventilateur radial 5015 24V



Ce **ventilateur radial 5015 24V** est le choix idéal pour les applications nécessitant une pression d'air élevée, en particulier dans les **imprimantes 3D** et autres appareils techniques. Avec ses dimensions compactes de **50 x 50 x 15 mm** et une conception robuste, ce ventilateur offre des performances fiables dans une large plage de températures. Le ventilateur radial convient parfaitement comme refroidisseur pour extrudeuses, modèles et autres applications d'impression 3D.

Grâce à son **paliers lisses** et à sa construction durable, le ventilateur radial garantit un fonctionnement fiable à long terme, même dans des conditions exigeantes. Avec un niveau sonore de seulement **39 dB(A)**, il fonctionne relativement silencieusement tout en restant très efficace.

### Détails

- Dimensions : 50 x 50 x 15 mm
- Tension nominale : 24 V
- Courant nominal : 0,1 A
- Puissance : 2,4 W
- Débit d'air : 3,3 CFM
- Pression d'air : 22,3 mmH<sub>2</sub>O
- Vitesse de rotation : 6000 tr/min ± 10 %
- Niveau sonore : 39 dB(A)
- Durée de vie : 35 000 heures
- Type de connexion : Rouge + / Noir -
- Classe d'isolation : Classe A (105°C)
- Température de fonctionnement : -10°C à 95°C
- Humidité des paliers : 5 à 95 % d'humidité relative
- Poids : 25,5 g

### Contenu de la livraison

- 1x ventilateur radial 5015 24V

### Caractéristiques

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Modèle               | Ventilateur radial |
| Dimensions           | 50x50x15 mm        |
| Tension              | 24 V               |
| Type de produit      | Ventilateur        |
| Compatibilité modèle | Universel          |
| Diamètre du filament | Universel          |
| Matériau             | Universel          |

#### Poids

30 g

#### EAN

4251102671544