

Notice produit

Module amplificateur mono numérique OEP30W



Carte amplificateur audio compacte de 30W avec un canal.

Brochage :

- CS : Sélection de la puce (floating/high = activé, low = désactivé)
- IN- : Entrée de signal audio négative
- IN+ : Entrée de signal audio positive
- GND : Connexion à la masse
- VCC : Alimentation électrique
- SP+ : Sortie de signal audio positive
- SP- : Sortie de signal audio négative

Remarques :

- En cas d'utilisation de haut-parleurs de 4 Ohm, la tension d'alimentation ne doit pas dépasser 13V, sinon la puce pourrait surchauffer. À une température de +60°C, le module cesse de fonctionner. Avec des haut-parleurs de 8 Ohm, le module ne nécessite pas de refroidissement.
- En fonctionnement, le module ne doit pas être touché, car cela peut provoquer des signaux parasites et endommager la puce.

Détails

- Modèle : OEP30W
- Modulation PWM classe D
- Canaux : 1 (Mono)
- Tension d'alimentation : CC 8V-24V
- Gain : 36dB (peut être réglé à 26dB)
- Dimensions : 18 x 18 x 2,2 mm

Contenu de la livraison

- 1x Module OEP30W tel qu'illustré

Poids

1 g

EAN

4251102671896