

Notice produit

Interrupteur à bascule marche/arrêt style rétro 12V 250VAC 6A pour électronique DIY Arduino



Interrupteur à bascule 12V marche/arrêt 250VAC 6A style rétro – Interrupteur robuste pour des applications polyvalentes

Cet interrupteur à bascule 12V au design rétro est le choix idéal pour vos projets d'électronique DIY, de modélisme RC, d'applications automobiles ou d'autres projets créatifs. Grâce à sa **construction robuste**, il offre une fonction de commutation fiable et peut être utilisé de manière polyvalente, que ce soit comme **interrupteur de coupure d'urgence** ou comme **interrupteur marche/arrêt classique**. Son design classique le rend également parfait pour une intégration dans des projets rétro ou vintage, où non seulement la fonctionnalité, mais aussi l'apparence compte.

L'interrupteur à bascule prend en charge une **tension de fonctionnement de 12V** et peut commuter des tensions allant jusqu'à **250V AC** et des courants jusqu'à **6A**. Il dispose d'une construction stable et d'une longue durée de vie, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications dans le domaine automobile ou dans des projets DIY exigeants.

Avec sa **configuration de contact SP3T**, l'interrupteur offre une flexibilité dans la commutation, et grâce à son levier robuste, d'une hauteur de 17 mm, il est facile à utiliser. L'interrupteur peut être facilement monté dans un boîtier ou un panneau avec un **diamètre de filetage de 11,6 mm**.

Grâce à ses dimensions compactes de **52 x 30 x 17 mm**, l'interrupteur est économique en espace et s'intègre sans problème dans diverses applications de circuits et de modélisme.

Détails

- Dimensions : env. 52 x 30 x 17 mm
- Type d'interrupteur : interrupteur à bascule
- Configuration des contacts : SP3T
- Diamètre de filetage : 11,6 mm
- Hauteur du levier : env. 17 mm
- Tension de fonctionnement : 12V
- Tension max. : 250V

- Température de fonctionnement : -55°C à 65°C

Contenu de la livraison

- 1 x interrupteur à bascule

Caractéristiques

Type de produit	Interrupteur
Type d'interrupteur	SP3T
Tension max.	250V
Courant max.	6A
Diamètre de filetage	11,6 mm
Température de fonctionnement	-55°C à +65°C

Poids

22 g

EAN

4251102672671