

Notice produit

Moteur pas à pas Nema 17 17HS4417L20P1-X2

2,6V 1,7A 40 mm



Moteur pas à pas pour la construction d'imprimantes 3D, de machines CNC et de projets de robotique. Les moteurs pas à pas conviennent aux applications nécessitant un contrôle de position extrêmement précis.

Le câble amovible de 1 mètre avec connecteur 6 broches JST vers 4 broches Dupont permet un raccordement rapide des moteurs.

Branchement

- Noir - A+
- Vert - A-
- Rouge - B+
- Bleu - B-

Détails

- Type : Moteur pas à pas hybride Nema 17
- Angle de pas (°) : $1,8 \pm 5 \%$
- Tension (V) : 2,55
- Courant nominal (A) : 1,7
- Résistance (?) : $1,5 \pm 10 \%$?/phase
- Inductance (mH) : $2,8 \pm 20 \%$ mH/phase
- Couple de maintien (N.cm.min) : 40 = 0,40 Nm
- Fils : 4
- Couple (g.cm²) : 54
- Couple de détente (N.cm max) : 2,2
- Taille du cadre : 42,3 x 42,3 mm
- Longueur du moteur : 40 mm
- Diamètre de l'arbre : 5 mm - 4,5 mm (arbre D)
- Entrée du moteur : JST-PH-6A
- Câble : Connecteur femelle PH-6A vers connecteur femelle TJC8-4

Contenu de la livraison

- 1x Moteur pas à pas Nema 17 17HS4417L20P1-X2

Caractéristiques

Type de moteur	Nema 17
Consommation (A)	1,7
Tension (V)	2,6
Longueur du moteur (mm)	40mm
Type de produit	Moteur pas à pas
Compatibilité modèle	Universel
Consommation électrique	1,7 A

Poids

370 g

EAN

4251102628043