

Notice produit

XS Premium PTFE Heat Break Liner 2x3mm 1m



Revêtement intérieur PTFE Capricorn XS Ultra-Low Friction 2x3 mm pour HeatBreaks (tubes d'alimentation) dans les Hotends d'imprimantes 3D.

Grâce à une friction extrêmement faible et une excellente résistance à la chaleur, vous offrez à votre imprimante 3D plus de précision et de fiabilité. Les Heat Breaks standards nécessitent un revêtement intérieur de 30 mm ou moins ; avec 1 m, vous pouvez équiper environ 33 HeatBreaks !

La série XS est également particulièrement résistante à la chaleur et peut supporter des températures allant jusqu'à +300°C. Sur le site du fabricant, vous trouverez des [informations précises sur la résistance à la chaleur](#), ainsi que des [consignes de sécurité](#) et des [données techniques](#).

Remarques :

- L'impression de matériaux à haute température peut provoquer des dégagements de gaz dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans les consignes de sécurité.
- Le revêtement intérieur doit être coupé parfaitement droit pour assurer l'étanchéité. Nous vous recommandons d'utiliser un [coupe-tube PTFE](#).

Détails

- Fabricant : Capricorn
- Diamètre intérieur : 2,0 mm
- Diamètre extérieur : 3,0 mm
- Qualité supérieure
- Adapté à tous les filaments dimensionnellement stables

Contenu de la livraison

- 1 m de revêtement intérieur PTFE Capricorn XS Ultra-Low Friction 2x3 mm pour HeatBreaks (vendu au mètre)

Caractéristiques

Diamètre du filament	1.75 mm
Type de produit	Accessoires Bowden
Compatibilité modèle	Universel
Matériau	Universel

Poids

10 g

EAN

4251102629682