

Notice produit

Cartouche chauffante 24V 50W 2 mètres câble



Cartouche chauffante 24V 50W avec un câble de connexion de 2 mètres pour chauffer les Hotend des imprimantes 3D RepRap et J-Head. La tête de la cartouche chauffante est en acier inoxydable 304 avec un noyau en céramique. À l'intérieur, un fil de nickel-chrome 2080 est utilisé pour offrir à la cartouche chauffante une durée de vie aussi longue que possible.

La cartouche chauffante atteint des températures allant jusqu'à 350°C et peut être utilisée en combinaison avec un thermistor HT-NTC100K ou un capteur de température de type K.

Attention : Les thermistors NTC 3950 100K classiques ne fonctionnent que jusqu'à 300°C !

Détails

- Tension : 24V
- Puissance : 50W
- Température de chauffage : jusqu'à 350°C
- Noyau en céramique
- Diamètre : 6 mm
- Longueur : 20 mm
- Longueur du câble : env. 2 m

Contenu de la livraison

- 1x Cartouche chauffante 24V 50W 2 mètres câble

Caractéristiques

Tension	24 V
Puissance	50W
Type de produit	Cartouche de chauffage

Compatibilité modèle	Universel
Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel

Poids

40 g

EAN

4251102674422