

Notice produit

Pâte thermique 5g



Cette pâte thermique à base de silicone convient à une grande variété d'applications et de composants. En plus des applications classiques comme les LEDs, les circuits intégrés, les CPU et les dissipateurs thermiques, cette pâte thermique est également adaptée aux imprimantes 3D.

Par exemple pour le filetage des HeatBreaks, les pièces de connexion du Coldend ainsi que les dissipateurs thermiques d'extrudeuse.

La pâte offre une bonne adhérence, une bonne conductivité thermique et un temps de prise rapide après application. Elle est non toxique et sans solvants.

Application :

- Avant utilisation, nettoyer la surface d'application avec un solvant (par ex. alcool isopropylique)
- Appliquer la pâte thermique très finement : 0,1-0,5 mm suffisent
- Conservation jusqu'à 1 an

Détails

- Couleur : Blanc
- Matériau : Silicone 30/20/40%, agent de réticulation 10%
- Plage de température : -60°C à +200°C (jusqu'à 300°C brièvement)
- Temps de prise : 3 min à 25°C
- Temps de durcissement : 10 min
- Conductivité thermique : >0,671 W/m.k
- Résistance au cisaillement : 1,5 (MPa)
- Résistance thermique : <0,06 °C-pouces²/W
- Contenu : 5 g

Contenu de la livraison

- 1x tube de 5 g de pâte thermique

Caractéristiques

Type de produit	accessoires pour imprimantes 3D
Compatibilité modèle	Universel
Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel

Poids

6 g

EAN

4251102674613