

Notice produit

yourDroid PEI FlexPlate 310x310 mm



yourDroid FlexPlate pour Creality CR-10, Anet E12, Tevo Tornado, Tronxy X5S, Alfawise U20 et bien d'autres.

La **FlexPlate de yourDroid** est une surface d'impression extrêmement pratique pour la plupart des filaments. Le revêtement PEI résistant à la chaleur assure une excellente adhérence du modèle d'impression 3D et, avec un bon entretien, peut être réutilisé très souvent.

Le modèle peut être retiré très facilement après l'impression en retirant la plaque en acier à ressort et en la pliant légèrement.

La plaque en acier à ressort est recouverte de PEI et assure une adhérence parfaite de la première couche, ce qui est déterminant pour le succès d'une impression 3D.

La yourDroid FlexPlate se compose de deux parties :

- Base magnétique avec film autocollant à coller sur le plateau chauffant
- Plaque en acier à ressort pour un montage et un retrait faciles

Comment installer la yourDroid FlexPlate ?

Le montage s'effectue rapidement et facilement via une surface adhésive sur la face inférieure.

1. **Nettoyez votre surface d'impression avant l'installation** avec de l'alcool et retirez éventuellement les résidus de colle d'un autre film.
2. Vérifiez si le tapis a les bonnes dimensions
3. Retirez le film de transfert de la face inférieure et alignez-la délicatement sur le plateau d'impression.
4. Appuyez lentement sur la face inférieure en partant d'un coin sur toute la surface. Utilisez un objet plat, comme une carte de crédit, pour éviter les bulles d'air emprisonnées.
5. Fixez la partie supérieure magnétiquement.
6. Renivelez la distance de votre buse.

Comment faire durer la plaque d'impression éternellement ?

- N'utilisez pas d'objets tranchants pour retirer les modèles imprimés
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de solvants agressifs comme l'acétone. L'alcool isopropylique >70 % fonctionne généralement le mieux.
- Retirez les résidus de filament après chaque impression.
- Ne réglez pas la distance de la buse trop près, sinon la buse brûlera la surface
- N'utilisez pas de températures de plateau chauffant permanentes supérieures à 110°C
- **Attention avec le PETG !** Le filament PETG adhère extrêmement bien à la plaque d'impression. En raison de sa composition chimique, le PETG peut fusionner avec la surface PEI !

Détails

- Dimensions : 310x310 mm
- Fonctionne parfaitement avec PLA, ABS et TPU/TPE
- Revêtement PEI résistant à la chaleur et robuste
- Amovible pour un retrait facile des modèles
- Extrêmement durable avec un entretien simple
- Compatible avec : Creality CR-10, CR-10S, Tevo Tornado, Anet E12, Tronxy X5S, Alfawise U20 et bien d'autres.

Contenu de la livraison

- 1x yourDroid FlexPlate
- 1x Base magnétique

Caractéristiques

Type de produit	Surface d'impression
Compatibilité modèle	Universel
Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel

Poids

626 g

EAN

4251102634846