

Notice produit

Pilote de moteur pas à pas MKS TMC2160-OC 4,33A



Pilote de moteur pas à pas ultra silencieux pour machines CNC, graveurs, traceurs et imprimantes 3D avec moteurs pas à pas Nema jusqu'à 4,33A.

La carte de pilote de moteur pas à pas MKS TMC2160-OC prend en charge les entrées EN+/- et convient idéalement pour les cartes MKS Gen, MKS SBASE et RAMPS 1.4.

Détails

- Tension d'entrée : CC 8-40V (Recommandé : CC 12-35V)
- Octocoupleur haute vitesse, aucune perte de pas
- Pilote TMC2160
- Courant moteur max. : 4,33A
- Micro-pas : 16 / 32 / 64
- Modes Spreadcycle et Stealthchop
- Grand dissipateur thermique pour l'évacuation de la chaleur

Contenu de la livraison

- 1x pilote de moteur pas à pas MKS TMC2160-OC

Caractéristiques

Type de produit	Pilote de moteur pas à pas
Configuration	Step/Dir
Tension de fonctionnement	8-40V
Courant moteur (max. par phase)	4.33 A

Micro-pas (max)	1/64
Compatibilité modèle	Universel

Poids

46 g

EAN

4251102638028