

Notice produit

1 mètre courroie crantée Gates PowerGrip GT2 LL2GT-RF 6 mm



Cette courroie crantée ouverte Gates PowerGrip LL-2GT-RF pour le profil GT2 est **spécialement conçue pour les mouvements linéaires à couple élevé**. Le profil denté arrondi garantit une précision très élevée et un fonctionnement silencieux. Les dents sont recouvertes de fibres spéciales pour réduire les vibrations, le niveau sonore et les effets de la poussière.

La courroie crantée Gates PowerGrip LL-2GT-RF est fabriquée en matériau de haute qualité, assurant une grande résistance et durabilité. Grâce au treillis en fibre de verre dans le noyau, une stabilité maximale est garantie et les écarts, par exemple dus à l'expansion, sont évités. Elle est résistante à l'abrasion, à la corrosion chimique et offre une longue durée de vie, même dans des conditions exigeantes.

Dans l'ensemble, la courroie crantée Gates PowerGrip 6 mm LL-2GT-RF GT2 est un excellent choix pour toutes les applications nécessitant une transmission de force fiable et précise, en particulier sur de longues distances entre les poulies.

Détails

- Type : Gates PowerGrip GT2-6 RF
- Largeur de la courroie crantée : 6 mm (+/- 0,6 mm)
- Hauteur de la courroie crantée : 1,38 mm
- Hauteur des dents : 0,75 mm
- Pas : 2 mm
- Exécution : au mètre

Contenu de la livraison

- 1 x 1 m de courroie crantée Gates (ouverte) – le prix s'applique pour 1 m, si vous avez besoin de plus de mètres, augmentez la quantité en conséquence

Caractéristiques

Longueur	Tissu au mètre
Largeur de courroie crantée	6mm
Pas	GT2
Type de produit	Courroie dentée
Compatibilité modèle	Universel
Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel

EAN

4251102676372