

# Notice produit

## Pince à câble 24A 400V 2 conducteurs PCT-102



Pince transparente pour deux conducteurs avec une section de 0,75 à 2,5 mm<sup>2</sup>. Parfaite pour un montage rapide des câbles et une installation électrique propre.

Application :

1. Dénuder les extrémités des câbles sur environ 12 mm
2. Insérer les extrémités des câbles
3. Fermer les pinces

Une fois fermées, les pinces ne peuvent plus être ouvertes pour libérer les câbles.

### Détails

- Section de fil (mm<sup>2</sup>) : 0,75-2,5 fil monobrin ; 1,5-2,5 fil multibrin
- Tension nominale : 400V
- Tension de choc évaluée (kV) : 4
- Courant nominal : 24A
- Longueur de dénudage : 12 mm
- Matériau d'isolation : PA66
- Résistance au feu : V-0 ou V-2
- Matériau de contact : alliage de cuivre
- Points de contact : revêtement étain
- Dimensions : 19,5\*9,2\*13,1 mm

### Contenu de la livraison

- 1x pince à câble 24A 400V 2 conducteurs PCT-102

### Caractéristiques

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Type de produit | Connecteur de câble |
|-----------------|---------------------|

**Poids**

2 g

**EAN**

4251102676921