

Notice produit

10 pièces connecteur IDC femelle 26 broches 2x13P 2,54 mm



Connecteurs IDC pour câbles rubans

Ces connecteurs IDC avec un pas de 2,54 mm peuvent être facilement connectés à des câbles rubans de 1,27 mm. Ils sont idéaux pour le montage de câbles en électronique DIY et sont souvent utilisés dans des applications basse tension telles que les ordinateurs, les imprimantes 3D et les équipements de télécommunication.

Montage rapide de câbles sans outil

Pour le montage, aucun outil de sertissage spécial n'est nécessaire. Une simple pince suffit pour fermer en toute sécurité le connecteur IDC. Les contacts tranchants percent les conducteurs du câble, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de dénuder les câbles rubans.

Pour terminer, la bride de soulagement de traction est insérée à la main pour verrouiller le connecteur IDC et empêcher tout glissement ou ouverture de manière permanente.

Une fois le connecteur fermé et verrouillé, il n'est plus possible de l'ouvrir ou de le retirer à la main.

Avantages

- Montage de câbles sans outil spécial
- Montage par enfichage rapide et simple
- Soulagement de traction
- Design de boîtier compact
- Compatible avec les systèmes IDC

Détails

- Pas du connecteur : 2,54 mm
- Pas du câble : 1,27 mm

- Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
- Tension nominale : CC 300V
- Courant nominal : 1A
- Type de connexion : IDC
- Connexion : Femelle

Contenu de la livraison

- 10 pièces connecteur IDC femelle 26 broches 2x14P 2,54 mm

Caractéristiques

Type de produit	Boîtier de sertissage
-----------------	-----------------------

Poids

17 g

EAN

4251102677041