

Notice produit

Cartouche thermistor NTC3950 100K 1% avec connecteur 1m



Capteur de température NTC3950 100K Ohm avec câble de connexion de 1 m et connecteur JST-XH

Ce thermistor est idéal pour la surveillance de la température dans les Hotend d'imprimantes 3D. Le capteur est logé dans un **manchon en laiton de 3x15 mm** pour offrir une durabilité maximale et des mesures précises. Peut être utilisé avec des blocs chauffants dotés d'un alésage de 3 mm pour thermocouples (par ex. PT100, PT1000).

Le thermistor NTC3950 ajuste sa résistance en fonction de la température croissante ou décroissante, permettant ainsi à l'électronique de l'imprimante 3D de déterminer la température du Hotend.

Le réglage du capteur de température dans le firmware Marlin est * 13 : 100k Hisens 3950 1% jusqu'à 300°C pour Hotend "Simple ONE" & "Hotend All In ONE"

Détails

- Modèle : NTC 3950
- Résistance : 100k Ohm
- Manchon : 3 mm x 15 mm
- Plage de température : -40 °C à +300 °C
- Résistance à 25°C : 100K Ohm
- Précision : 1%
- Câble Téflon de 1 m
- Connecteur 2 broches JST-XH (compatible avec de nombreuses cartes mères d'imprimantes 3D)
- Compatible avec E3D et autres systèmes utilisant des cartouches thermistor de 3x15 mm.

Contenu de la livraison

- 1x Cartouche thermistor NTC3950 100K 1% avec connecteur 1m

Caractéristiques

Type de produit	Thermistance
Compatibilité modèle	Universel
Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel

EAN

4251102677713