

Notice produit

Cartouche thermistor NTC3950 100K 1% 1m



Capteur de température NTC3950 100K Ohm avec câble de connexion de 1m

Ce thermistor est idéal pour la surveillance de la température dans les Hotends d'imprimantes 3D. Le capteur est logé dans une **douille en laiton de 3x15 mm** pour une durabilité maximale et des mesures de température précises. Peut être utilisé avec des blocs chauffants dotés d'un alésage de 3 mm pour thermocouples (par ex. PT100, PT1000).

Le thermistor NTC3950 ajuste sa résistance en fonction de la température croissante ou décroissante, permettant ainsi à l'électronique de l'imprimante 3D de déterminer la température du Hotend.

Le réglage du capteur de température dans le firmware Marlin est * 13 : 100k Hisens 3950 1% jusqu'à 300°C pour Hotend "Simple ONE" & "Hotend All In ONE"

Détails

- Modèle : NTC 3950
- Résistance : 100k Ohm
- Douille : 3 mm x 15 mm
- Plage de température : -40 °C à +300 °C
- Résistance à 25°C : 100K Ohm
- Précision : 1%
- Câble Téflon de 1m
- Extrémité de câble ouverte
- Compatible avec E3D et autres systèmes utilisant des cartouches thermistor de 3x15 mm.

Contenu de la livraison

- 1x Cartouche thermistor NTC3950 100K 1% 1m

Caractéristiques

Type de produit	Thermistance
Compatibilité modèle	Universel
Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel

Poids

7 g

EAN

4251102677720