

Notice produit

Cartouche chauffante 24V 60W 1m câble pour Hotend d'imprimante 3D



Cartouche chauffante 24V 60W pour chauffer les Hotends d'imprimantes 3D. La tête de la cartouche chauffante est composée d'acier inoxydable 304 et d'un noyau en céramique. À l'intérieur, un fil de nickel-chrome 2080 est utilisé pour offrir à la cartouche chauffante une durée de vie aussi longue que possible.

La cartouche chauffante atteint des températures allant jusqu'à 420°C et peut être utilisée en combinaison avec un thermistor HT-NTC100K ou une sonde de température de type K.

Attention : les thermistors NTC 3950 100K classiques ne fonctionnent que jusqu'à 300°C !

Détails

- Tension 24V
- Puissance 60W
- Température de chauffage : jusqu'à 420°C
- Noyau en céramique
- Diamètre 6 mm
- Longueur 20 mm
- Câble en silicone
- Longueur de câble env. 1 m

Contenu de la livraison

- 1x Cartouche chauffante 24V 60W 1m câble

Caractéristiques

Tension	24 V
Type de produit	Cartouche de chauffage

Compatibilité modèle	Universel
Puissance	60W
Compatibilité modèle	Voron 2.4
Compatibilité modèle	Voron Trident

EAN

4251102678345