

Notice produit

Semitec 104GT-2 Thermistor 1m câble 3*15mm



Ce thermistor Semitec 104GT-2 est un capteur de température fiable, spécialement conçu pour une utilisation dans les imprimantes 3D. Le thermistor est fourni dans un boîtier fin de 3x15 mm et dispose d'un câble d'1 mètre de long, permettant un positionnement flexible dans l'imprimante.

Le thermistor est utilisé pour mesurer et surveiller avec précision la température du lit chauffant ou du Hotend dans l'imprimante 3D. Grâce à l'utilisation d'un thermistor fiable, un contrôle précis de la température peut être garanti pendant le processus d'impression, ce qui conduit à une meilleure qualité d'impression et à de meilleurs résultats.

Le thermistor Semitec 104GT-2 est réputé pour sa haute précision et sa longue durée de vie. Il est facile à installer et peut être utilisé avec une grande variété d'imprimantes 3D. Avec ce thermistor, les bricoleurs d'imprimantes 3D peuvent contrôler leurs impressions de manière plus précise et obtenir une meilleure qualité pour leurs objets imprimés.

Paramètres du firmware Semitec 104GT-2

Marlin : * 5 : 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2/104NT-4-R025H42G (Utilisé dans ParCan & J-Head) (4,7k pullup)

`#define TEMP_SENSOR_0 5`

Smoothieware : `temperature_control.hotend.thermistor Semitec`

Repetier : ATC Semitec 104GT-2

Klipper : ATC Semitec 104GT-2

Détails

- Type : ATC Semitec 104GT-2 104NT-4-R025H42G
- Boîtier du thermistor : 3x15 mm
- Longueur du câble : 1 m
- Température max. : 300°C

Contenu de la livraison

- 1x thermistor Semitec 104GT-2 1m câble 3*15mm

Caractéristiques

Type de produit	Thermistance
Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel
Compatibilité modèle	Voron 2.4
Compatibilité modèle	Voron Trident

EAN

4251102678352