

Notice produit

Fusible thermique 15A 250V 125°C



Ce fusible thermique 15A 250V 125°C est un accessoire indispensable pour garantir la sécurité et la fiabilité de votre imprimante 3D. Ce fusible thermique protège votre plateau chauffant contre la surchauffe et assure ainsi un fonctionnement sécurisé avec des tapis chauffants 220V.

Le fusible thermique a une tension nominale de 250V et une intensité nominale de 15A, ce qui est suffisant pour une large gamme d'applications d'impression 3D. Avec une température de fusion de 125°C, le fusible offre une protection fiable contre la surchauffe et les courts-circuits.

Le fusible thermique convient parfaitement aux imprimantes 3D Voron 2.4 ou Trident et se monte et se remplace facilement. Le design robuste garantit une longue durée de vie et une protection fiable contre les perturbations électriques.

Montez le fusible thermique sur votre plateau chauffant et câblez-le entre le plateau chauffant (qu'il s'agisse d'un tapis chauffant en silicone ou d'un plateau chauffant intégré) et le SSR/Mosfet/carte mère.

En tant que température maximale permanente du plateau chauffant, nous recommandons 110°C.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ:

La tension alternative de 230V peut être mortelle, veuillez faire effectuer le branchement de tout équipement électronique uniquement par du personnel qualifié.

Détails

- Intensité nominale : 15A
- Tension nominale : 250V
- Température de fusion : 125°C

Contenu de la livraison

- 1x fusible thermique 15A 250V 125°C

Caractéristiques

Type de produit	imprimante 3D électronique
Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel
Compatibilité modèle	Voron 2.4

EAN

4251102678369