

Notice produit

Testeur de tension, testeur de phase et testeur de courant 140 mm 70-250 V



Ce tournevis testeur de phase est un outil pratique et polyvalent pour la maintenance et la mesure électrique. Le testeur de phase offre une grande dureté et une bonne conductivité électrique et est équipé d'un clip pour un transport facile.

Le matériau est entièrement isolé et résistant aux chocs, ce qui garantit une sécurité élevée et une longue durée de vie. Le tournevis dispose d'une fonction d'autotest avec lumière LED, qui offre une grande luminosité et reste clairement visible même en plein soleil.

Le testeur de phase ou testeur de tension est largement utilisé en électronique et est employé dans de nombreux appareils électriques, ateliers et foyers.

Il fonctionne avec trois piles LR41, incluses dans la livraison. Il a une plage de mesure de 70-250 V et la matière de l'embout est en acier chrome-vanadium. Le tournevis a une taille d'environ 140x20 mm et est fabriqué en matériau ABS.

Le testeur de phase a trois fonctions principales : la détection des fils neutres et des fils sous tension, la détection le long de la ligne et le testeur de fil. Lors de la détection des fils neutres et des fils sous tension, la lumière LED rouge indique la présence de fils sous tension, tandis que la lumière LED verte indique la présence de fils neutres. Lors de la détection le long de la ligne, la lumière LED indique si la ligne est bloquée ou interrompue. Le testeur de fil vérifie si la fiche et le cœur intérieur du câble sont intacts. Si la lumière s'allume, cela signifie que le fil central est en bon contact ; si la lumière ne s'allume pas, le fil central est en mauvais contact.

Détails

- Pile : LR41 X 3 (incluses)
- Plage de mesure : 70-250 V
- Matériau (pointe) : acier chrome-vanadium
- Matériau (boîtier) : ABS
- Dimensions : env. 140x20 mm

Contenu de la livraison

- 1x testeur de tension, testeur de phase et testeur de courant 140 mm 70-250 V

Caractéristiques

Type de produit	Outil
Type de produit	Outil de mesure

EAN

4251102679281