

Notice produit

100 résistances CMS 1206 4.7K Ohm 1% 1/4W



Ces résistances CMS au format 1206 ont une taille de 3,2 mm x 1,6 mm et une tolérance de 1 %. Elles sont conçues pour une puissance maximale de 1/4 Watt. Il s'agit d'une bande de 100 résistances. Ces résistances conviennent parfaitement à une grande variété d'applications, notamment en électronique, comme dans les circuits, filtres et amplificateurs. Elles sont particulièrement adaptées à la fabrication de cartes et peuvent être montées avec des procédés tels que la soudure par vague (Wave Soldering) ou la soudure par refusion (Reflow Soldering).

Détails

- Puissance : 1/4 W
- Tolérance : 1%
- Résistance : 4.7K Ohm
- Format : CMS 1206 (montage en surface)
- Dimensions : 3,2 mm x 1,6 x 0,55 mm (+/- 0,10 mm)

Contenu de la livraison

- 100 résistances CMS 1206 4.7K Ohm 1% 1/4W

Caractéristiques

Résistance (Watt)	1/4
Résistance (Ohm)	4.7K
Type de résistance	SMD
Température minimale de fonctionnement	-55°C
Tolérance	1%
Type de montage	SMD

Température maximale de fonctionnement	155°C
Type de montage	Montage en surface (CMS)

EAN

4251755800742