

Notice produit

Étain à souder 0,5mm 100g sans plomb



Bannière Étain à souder 0,5mm 100g

Étain à souder fin de 0,5mm 100g sans plomb

Cet étain à souder sans plomb de haute qualité, d'un diamètre de 0,5mm, est idéal pour des travaux de soudure précis et fiables.

Nous recommandons cet étain à souder en particulier pour les kits électroniques, les cartes, les câbles fins, les circuits intégrés et les composants CMS. Pour souder des câbles et composants plus épais, nous recommandons l'[étain à souder de 1,0mm de diamètre](#).

Fabriquée à partir d'un alliage de 99,3% d'étain (Sn) et 0,7% de cuivre (Cu) conforme à la spécification S-Sn99Cu1, il garantit une connexion de première classe et une excellente conductivité électrique.

Avec un point de fusion d'environ 225°C, cet étain à souder est parfaitement adapté aux applications nécessitant une température de fusion basse. L'épaisseur précise de 0,5mm permet un dosage ciblé de l'étain à souder, ce qui est particulièrement avantageux pour les travaux délicats.

L'âme de flux intégrée, avec une teneur de 2,2%, garantit une meilleure mouillabilité et fluidité de l'étain à souder, ce qui conduit à des connexions de soudure propres et stables. Cet étain à souder est donc parfaitement adapté pour une utilisation dans les projets électroniques, la modélisme, les réparations et autres travaux de soudure précis.

Détails

- Diamètre 0,5mm
- S-Sn99Cu1
- Point de fusion env. 225°C
- 99,3% Sn (étain)
- 0,7% Cu (cuivre)
- 2,2% d'âme de flux

Contenu de la livraison

- 1x 100g d'étain à souder sans plomb

Caractéristiques

Type de produit	Étain à souder
Point de fusion	env. 225°C
Teneur en étain	99,3 %
Teneur en cuivre	0,7 %

Poids

100 g

EAN

4251102662917