

# Notice produit

## Cartouche chauffante 24V 65W 15cm câble pour Voron 2.4



Cartouche chauffante 24V 65W pour chauffer les Hotend d'imprimante 3D. La tête de la cartouche chauffante est en acier inoxydable 304 avec un noyau en céramique. La cartouche chauffante est équipée d'un connecteur MicroFit 3.0, garantissant une connexion fiable et sécurisée.

- Compatibilité avec l'imprimante 3D Voron 2.4 pour une intégration parfaite
- Connecteur MicroFit 3.0 fiable pour une connexion sécurisée
- Câble de 15 cm pour une flexibilité de placement
- Chauffage rapide jusqu'à 350°C
- Régulation précise de la température pour des résultats d'impression constants
- Gaine en acier inoxydable robuste pour une longue durée de vie

Attention : les thermistances NTC 3950 100K classiques ne fonctionnent que jusqu'à 300°C ! Pour des températures supérieures à 300°C, vous pouvez utiliser une thermistance HT-NTC100K ou un capteur de température de type K.

### Détails

- Tension 24V
- Puissance 65W
- Température de chauffage : jusqu'à 350°C
- Diamètre 6 mm
- Longueur 15 mm
- Longueur de câble env. 15 cm
- Connecteur MicroFit 3.0

### Contenu de la livraison

- 1x Cartouche chauffante 24V 65W 15cm câble pour Voron 2.4

### Caractéristiques

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Tension              | 24 V                   |
| Puissance            | 50W                    |
| Type de produit      | Cartouche de chauffage |
| Diamètre du filament | Universel              |
| Matériau             | Universel              |
| Compatibilité modèle | Voron 2.4              |
| Compatibilité modèle | Voron Trident          |

#### **EAN**

4251755801527