

Notice produit

Module USB vers UART TTL CP2102



Avec ce convertisseur USB vers série, la connexion d'une carte de développement, par exemple Arduino, à un PC devient un jeu d'enfant. Le module convertisseur n'est pas plus grand qu'une clé USB classique et peut donc être utilisé de manière compacte. En face de la connexion USB se trouve une rangée de broches avec un total de 5 broches. Celle-ci permet de récupérer une interface série avec des niveaux TTL. La rangée de broches est facilement accessible et peut être câblée rapidement, par exemple, à l'aide de câbles Dupont.

Le module permet en outre d'alimenter la carte de développement avec une tension au choix de 3,3 V ou 5 V.

Détails

- Dimensions de la carte : 26,5 mm * 15,6 mm
- Couleur de la carte : Noir
- Poids : 4 g
- Nouvelle puce depuis 2013 : CP2102
- Fusible autoréparateur pour une protection efficace en cas de court-circuit accidentel
- Trois LEDs pour des indicateurs d'état clairs : alimentation, réception de données et transmission de données
- Double sortie d'alimentation : 3,3 V et 5 V
- Brochage polyvalent pour diverses applications
- Sortie de signal de réinitialisation directement pour le téléchargement de la carte Arduino ProMini

Systèmes d'exploitation pris en charge :

Windows 98/ME/2000/XP/7 OS-9 OS-X Windows CE Linux 2.40 ou version ultérieure

Contenu de la livraison

- 1x Module avec câble de connexion (comme illustré)

Caractéristiques

Type de produit	Module
-----------------	--------

EAN

4251755803385