

Notice produit

Module d'affichage TFT LCD 1,8" 128x160 couleurs ST7735S



Module d'affichage TFT LCD RGB 1,8" facile à connecter avec une résolution de 128x160 pixels, interface SPI et puce ST7735S.

Brochage

- 1 GND Masse
- 2 VCC Alimentation 3,3 V
- 3 SCL Broche d'horloge série
- 4 SDA Entrée de données série
- 5 RES Broche de réinitialisation de l'écran LCD
- Cette broche est le signal de réinitialisation. Lorsque la broche est à l'état bas, l'initialisation de la puce est effectuée. Maintenez cette broche à l'état haut pendant le fonctionnement normal.
- 6 DC Contrôle des données/commandes
- 7 CS Sélection de la puce
- 8 BLK Broche de contrôle du rétroéclairage

Détails

- Taille 1,8 pouces
- Mode d'affichage a-TFT
- Format d'affichage Graphique matrice de points 128RGB*160
- Données d'entrée Interface SPI
- Circuit intégré de pilotage ST7735S
- Contour dimensionnel 35 (L) * 56 (H) * 3,45 +/- 0,1 (É) mm
- Résolution 128RGB*160 points
- Zone active LCD 28,03 (L) * 35,04 (H)
- Dimension des pixels 0,219 (L) * 0,219 (H)
- Direction de visualisation 12 heures
- Température de fonctionnement -20?70°C

Contenu de la livraison

- 1x Module d'affichage TFT LCD 1,8" 128x160 RGB

Caractéristiques

Type de produit	Écran LCD
Type de produit	Écran TFT

EAN

4251755803910