

Notice produit

250m câble en cuivre 30AWG marron



Câble très fin et flexible 30 AWG avec un cœur en cuivre étamé (fil unique). La valeur AWG (American Wire Gauge) indique le diamètre du cœur en cuivre, une valeur plus basse correspondant à un diamètre plus grand. 30 AWG correspond à un diamètre de 0,25 mm. Le cœur en cuivre du câble est isolé électriquement et protégé mécaniquement par une gaine en PVC.

Ce câble est particulièrement adapté pour relier de petits composants et appareils électroniques, car il est très flexible et léger. Il n'est cependant pas adapté aux applications nécessitant des tensions et intensités élevées. Les domaines d'application idéaux sont le câblage de composants et éléments tels que, par exemple, des petites LEDs dans l'électronique à microcontrôleur et la modélisme.

Détails

- Diamètre du cœur : 0,25 mm
- Section : 30 AWG
- Diamètre extérieur : 0,55-0,58 mm
- Longueur du câble : 250 m
- Résistance à la température : 105 °C
- Intérieur du fil de cuivre : environ 0,25 mm
- Gaine extérieure : Matériau PVC
- Fil unique en cuivre étamé avec effet anti-oxydation.

Contenu de la livraison

- 1x 250m câble en cuivre 30AWG

Caractéristiques

Type de produit	Câble
Section	0,2 mm ² de surface
Type de connexion	Extrémités ouvertes

Température maximale de fonctionnement	105°C
Température minimale de fonctionnement	-40°C
Section	0,05 mm ²
Couleur du câble	Marron
Longueur	250 m
Diamètre	0,6 mm
Courant max.	200mA

EAN

4251755805044