

Notice produit

Filament Sunlu PLA+ Blanc 1,75 mm 1 kg



Le filament PLA+ de haute qualité de Sunlu se distingue par son enroulement propre, sa haute précision et sa faible température de fusion. Il convient à presque toutes les imprimantes 3D FDM/FFF et est compatible avec Bambu Lab AMS. Pour le AMS Lite, un [adaptateur de bobine imprimé](#) est nécessaire.

Le Sunlu PLA+ n'est pas seulement plus résistant que le PLA classique, mais offre également des couleurs plus intenses et une multitude d'avantages, notamment l'absence de bourrage, de bulles, d'emmêlement, de déformation et de filage. Grâce à sa manipulation facile et à l'amélioration de l'adhérence entre les couches, il rend votre processus d'impression fluide.

Bénéficiez d'un processus d'impression fluide avec une grande pureté, un faible retrait et une excellente adhérence entre les couches. Grâce à un contrôle qualité strict, la tolérance du filament de 1,75 mm est de seulement $\pm 0,02$ mm, et vous pouvez compter sur le fait que chaque impression sera sans défaut et précise. Les bobines de filament sont bien organisées et 100 % sans emmêlement, ce qui vous garantit une expérience d'impression sans stress.

Grâce aux emballages sous vide, le filament Sunlu reste sec et en parfait état jusqu'à ce qu'il vous parvienne. Vous pouvez compter sur une qualité de filament constamment élevée, bobine après bobine.

Détails

- Matériau : Acide polylactique (modifié)
- Tolérance : $\pm 0,02$ mm
- Vitesse d'impression recommandée : 50-100 mm/s
- Température d'impression recommandée : 210°C - 235°C
- Température du plateau chauffant recommandée : 55°C - 65°C
- Impression possible sans plateau chauffant !
- Diamètre de la bobine (extérieur) : 200 mm
- Diamètre de la bobine (intérieur) : 72 mm
- Largeur de la bobine : 60 mm
- Poids net : 1000 g
- Poids brut (emballage inclus) : 1350 g

Contenu de la livraison

- 1 kg de filament Sunlu sur bobine ronde

Caractéristiques

Couleur	Blanc
Diamètre du filament	1.75 mm
Matériau	PLA+
Type de produit	Filament
Compatibilité modèle	Universel

Poids

1.25 kg

EAN

4251102663334