

Notice produit

Filament Sunlu Silk PLA+ Gris 1,75 mm 1 kg



Le filament Silk PLA+ de haute qualité de Sunlu se distingue par son enroulement propre, sa grande précision et sa faible température de fusion. Ce filament spécial confère à vos impressions un éclat soyeux exceptionnel, ce qui le rend idéal pour les projets nécessitant une surface brillante et lisse. Le filament « Silk » se caractérise par sa composition particulière, qui permet d'obtenir une surface miroir et scintillante que les filaments PLA classiques ne peuvent offrir. Il convient à presque toutes les imprimantes 3D FDM/FFF et est compatible avec Bambu Lab AMS. Pour l'AMS Lite, un [adaptateur de bobine imprimé](#) est nécessaire.

Le Sunlu Silk PLA+ n'est pas seulement plus résistant que le PLA classique, il offre également des couleurs plus intenses et une multitude d'avantages, notamment l'absence de bourrage, de bulles, d'emmêlement, de déformation ou de fils résiduels. L'éclat soyeux de ce filament donne à vos projets un aspect noble, tandis que la facilité d'utilisation et l'adhérence améliorée entre les couches rendent le processus d'impression fluide et sans accroc.

Profitez d'un processus d'impression fluide avec une grande pureté, un retrait minimal et une excellente adhérence entre les couches. Grâce à un contrôle qualité strict, la tolérance du filament de 1,75 mm est de seulement $\pm 0,02$ mm, et vous pouvez compter sur des impressions sans défaut et précises à chaque fois. Les bobines de filament sont bien organisées et 100 % sans emmêlement, ce qui vous garantit une expérience d'impression sans stress.

Grâce aux emballages sous vide, le filament Sunlu Silk PLA+ reste sec et en parfait état jusqu'à ce qu'il vous parvienne. Vous pouvez compter sur une qualité constamment élevée, bobine après bobine.

Détails

- Matériau : PLA+ (biopolymères modifiés)
- Haute qualité
- Couleurs intenses
- Éclat soyeux
- Faibles tolérances de max. $\pm 0,02$ mm
- Facile à imprimer
- Aucune déformation
- Vitesse d'impression recommandée : 30-60 mm/s
- Température d'impression recommandée : 190°C - 220°C

- Température du plateau chauffant recommandée : 40°C - 50°C
- Impression possible sans plateau chauffant
- Poids net : 1000 g
- Poids brut (emballage inclus) : 1350 g

Contenu de la livraison

- 1 kg de filament Sunlu sur bobine ronde

Caractéristiques

Couleur	Gris
Diamètre du filament	1.75 mm
Matériau	PLA+
Type de produit	Filament
Compatibilité modèle	Universel

Dimensions

7.5 x 21 x 21 mm

EAN

4251755806980