

Notice produit

Filament Sunlu PLA phosphorescent blanc (blanc vers bleu) 1,75 mm 1 kg



Le filament PLA de haute qualité de Sunlu se distingue par son enroulement propre, sa haute précision et sa faible température de fusion. Il convient à presque toutes les imprimantes 3D FDM/FFF et est **compatible avec Bambu Lab AMS**. Pour le **AMS Lite**, un [adaptateur de bobine imprimé](#) est nécessaire.

Bénéficiez d'un processus d'impression fluide avec une grande pureté, un faible retrait et une excellente adhérence entre les couches. Grâce à un contrôle qualité strict, la tolérance du filament de 1,75 mm n'est que de $\pm 0,02$ mm, et vous pouvez compter sur des impressions sans défaut et précises. Les bobines de filament sont bien organisées et 100 % sans nœuds, ce qui vous garantit une expérience d'impression sans stress.

Grâce aux emballages sous vide, le filament Sunlu reste sec et en parfait état jusqu'à ce qu'il vous parvienne. Vous pouvez compter sur une qualité de filament constamment élevée, bobine après bobine.

Détails

- Matériau : Acide polylactique (PLA)
- Tolérance : $\pm 0,02$ mm
- Vitesse d'impression recommandée : 30-100 mm/s
- Température d'impression recommandée : 200°C - 230°C
- Température du plateau chauffant recommandée : 40°C - 60°C
- Diamètre de la bobine (extérieur) : 200 mm
- Diamètre de la bobine (intérieur) : 72 mm
- Poids net : 1000 g
- Poids brut (emballage inclus) : 1350 g

Contenu de la livraison

- 1 kg de filament Sunlu sur bobine ronde

Caractéristiques

Couleur	Blanc
Diamètre du filament	1.75 mm
Matériau	PLA
Type de produit	Filament
Compatibilité modèle	Universel

Dimensions

7.5 x 21 x 21 mm

EAN

4251755807185