

Notice produit

Filament PETG Sunlu Sunny Orange 1,75 mm 1 kg



Plongez dans l'univers de l'Impression 3D avec le filament PETG Sunlu 1,75 mm de haute qualité. Avec ce filament, vous pouvez donner vie à vos idées créatives et réaliser des modèles 3D impressionnants avec facilité.

Le filament PETG de haute qualité de Sunlu se distingue par son enroulement propre, sa haute précision et son excellente résistance. Il convient à presque toutes les imprimantes 3D FDM/FFF et est compatible avec Bambu Lab AMS. Pour l'AMS Lite, un [adaptateur de bobine imprimé](#) est nécessaire.

Grâce à sa haute transparence et son fini lisse, le filament PETG Sunlu produit des impressions spectaculaires avec un rendu professionnel. Que vous imprimiez des prototypes fonctionnels, des objets décoratifs ou des pièces techniques, ce filament offre toujours des résultats exceptionnels.

- Le PETG est un matériau excellent qui combine les avantages du PLA et de l'ABS : manipulation facile, pas de plateau chauffant requis.
- Faible retrait, bonne fluidité, haute transparence, excellente flexibilité avec un bon brillant pour des résultats d'impression impressionnants.
- Traité sur une plage de traitement plus large que les filaments classiques et offrant une bonne combinaison de propriétés.
- Le PETG est scellé sous vide avec un dessiccant pour protéger le filament et éviter les bourrages lors du transport sur de longues distances.

Détails

- Matériau : Polyéthylène téréphtalate glycolisé (PETG)
- Tolérance : +/- 0,02 mm
- Vitesse d'impression recommandée : 30-100 mm/s
- Température d'impression recommandée : 200°C - 240°C
- Température du plateau chauffant recommandée : 40°C - 80°C
- Diamètre de la bobine (extérieur) : 200 mm
- Diamètre de la bobine (intérieur) : 72 mm
- Poids net : 1000 g
- Poids brut (emballage inclus) : 1350 g

Contenu de la livraison

- 1 kg de filament Sunlu sur bobine ronde

Caractéristiques

Couleur	Orange
Diamètre du filament	1.75 mm
Matériau	PETG
Type de produit	Filament
Compatibilité modèle	Universel

Dimensions

7.5 x 21 x 21 mm

EAN

4251755807901