

Notice produit

Filament Sunlu Wood 1.75mm 1kg



Filament PLA avec 15 % de particules de bois et un aspect exceptionnel

Le filament de haute qualité de Sunlu se distingue par son enroulement propre, sa haute précision et sa faible température de fusion. Il convient à presque toutes les imprimantes 3D FDM/FFF et est **compatible avec Bambu Lab AMS**. Pour le **AMS Lite**, un [adaptateur de bobine imprimé](#) est nécessaire.

Profitez d'un processus d'impression fluide avec une grande pureté, un faible retrait et une excellente adhérence entre les couches. Grâce à un contrôle qualité strict, la tolérance du filament de 1,75 mm n'est que de $\pm 0,02$ mm, et vous pouvez compter sur le fait que chaque impression sera sans défaut et précise. Les bobines de filament sont bien organisées et 100 % sans nœuds, ce qui vous garantit une expérience d'impression sans stress.

Grâce aux emballages sous vide, le filament Sunlu reste sec et en parfait état jusqu'à ce qu'il vous parvienne. Vous pouvez compter sur une qualité de filament constamment élevée, bobine après bobine.

Ce filament convient à toutes les imprimantes 3D courantes avec extrudeuse de 1,75 mm. Nous recommandons cependant une buse de 0,5 mm, car sinon elle pourrait se boucher.

Détails

- Matériau : Acide polylactique (PLA)
- 15 % de bois
- Tolérance : $\pm 0,02$ mm
- Vitesse d'impression recommandée : 30-100 mm/s
- Température d'impression recommandée : 200°C - 230°C
- Température du plateau chauffant recommandée : 40°C - 60°C
- Diamètre de la bobine (extérieur) : 200 mm
- Diamètre de la bobine (intérieur) : 72 mm
- Poids net : 1000 g
- Poids brut (emballage inclus) : 1350 g

Contenu de la livraison

- 1 kg de filament Sunlu sur bobine ronde

Caractéristiques

Couleur	Noir
Diamètre du filament	1.75 mm
Matériau	BOIS
Type de produit	Filament
Compatibilité modèle	Universel

EAN

4251755807987