

Notice produit

yourDroid Flexplate PEO/PEI pour Bambu Lab X1 P1S



yourDroid Flexplate PEO + PEI texturiert pour Bambu Lab X1 P1S

La **FlexPlate de yourDroid** est une plaque d'impression 3D super pratique pour la plupart des filaments. Le revêtement PEI résistant à la chaleur assure une excellente adhérence du modèle d'impression 3D et est réutilisable très souvent avec un bon entretien.

Face avant : Revêtement PEI texturé en poudre

Idéal pour PLA/PLA-CF/PETG/PC/ABS/TPU/Nylon, etc. La surface PEI texturée laisse un fini rugueux et mat.

Face arrière : PEO – Unique et captivant !

Revêtement PED lisse qui laisse une surface brillante et des motifs scintillants sur le modèle. Si vous observez la face inférieure du modèle sous différents angles, la lumière est réfractée de manière triangulaire. La plaque de pression conserve le motif en permanence, les empreintes digitales peuvent être éliminées avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre.

Manipulation simple

Après l'impression, le modèle peut être retiré très facilement en enlevant la plaque en acier à ressort et en la pliant légèrement.

Grâce à ses deux surfaces différentes, la plaque en acier à ressort convient à une grande variété de filaments et garantit une adhérence parfaite de la première couche, ce qui est décisif pour la réussite d'une impression 3D.

Remarque concernant le capteur LiDar : Avec le X1, vous devez désactiver la détection de la plaque d'impression ou coller un code QR.

Comment faire durer la plaque d'impression éternellement ?

- N'utilisez pas d'objets tranchants pour retirer les modèles imprimés
- N'utilisez pas de solvants agressifs comme l'acétone pour le nettoyage. L'alcool isopropylique >70 % fonctionne le mieux selon l'expérience.
- Retirez les résidus de filament après chaque impression.
- Ne réglez pas la distance de la buse trop près, sinon la buse brûlera la surface
- N'utilisez pas de températures de lit chauffant permanentes supérieures à 110°C
- **Attention avec le PETG !** Le filament PETG adhère extrêmement bien à la plaque d'impression. En raison de sa composition chimique, le PETG peut fusionner avec la surface PEI !

Détails

- Dimensions : 257x257 mm
- Fonctionne de manière optimale avec PLA, ABS et TPU/TPE
- Côté PEO : PLA, PETG, TPU, ASA
- Revêtement PEI bilatéral, résistant à la chaleur et robuste
- Amovible pour un retrait facile des modèles
- Extrêmement durable avec un entretien simple
- Compatible avec Bambulab X1, X1C, P1, P1S

Contenu de la livraison

- 1x FlexPlate yourDroid bilatérale

Caractéristiques

Type de produit	Surface d'impression
Diamètre du filament	Universel
Compatibilité modèle	Bambu Lab P1P/P1S
Compatibilité modèle	Bambu Lab X1C/X1
Matériau	PEI
Compatibilité modèle	Bambu Lab P1P
Compatibilité modèle	Bambu Lab X1C

EAN

4251102664416