

# Notice produit

## SunLu S1 Plus Sécheur de filament 48W



### SunLu S1 Plus Sécheur de filament

Le sécheur de filament Sunlu S1 Plus a été spécialement conçu pour éliminer l'humidité des filaments d'impression 3D. Le filament peut également être maintenu au sec pendant l'impression afin d'éviter les défauts d'impression disgracieux. Surtout pour les filaments comme le PETG, qui absorbent facilement l'humidité, cette boîte de séchage permet d'obtenir des résultats d'impression bien meilleurs.

#### Utilisation simple

La température et la durée sont contrôlées avec seulement 2 boutons, les valeurs réglées peuvent être lues sur l'écran LCD bien lisible. La boîte de séchage peut être réglée pour différents filaments de 35 à 55°C et de 0 à 6 heures. La boîte chauffe rapidement et répartit la chaleur pour sécher le filament de manière uniforme.

#### Design pratique

La capacité maximale de la boîte de séchage est de 210 \* 85 mm. Elle fonctionne parfaitement avec des filaments de différents diamètres comme 1,75 mm, 2,85 mm et 3,00 mm. Grâce au couvercle transparent, vous pouvez vérifier le filament sans avoir à ouvrir le couvercle.

#### Réglages recommandés pour le séchage du filament

- Filament PLA, Silk et bois : 45-50°C
- Filament ABS, HIPS, PC et PA : 50-55°C
- Filament PETG, TPU et TPE : 48-52°C

#### Détails

- Fabricant : Sunlu
- Compatible avec les filaments de diamètre 1,75 mm / 2,85 mm / 3,0 mm
- Température réglable : 35-55°C
- Minuterie réglable : 0-6 heures

- Chauffage rapide et uniforme
- Capacité maximale : 210 \* 85 mm
- Puissance nominale : courant alternatif 100-240V, 50/60Hz
- Puissance de sortie : CC 24V±1,2V, 2A

### Contenu de la livraison

- 1x Sécheur de filament
- 1x Alimentation
- 1x Manuel d'utilisation (en 7 langues)
- 2x Rouleaux

### Caractéristiques

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Type de produit      | accessoires pour imprimantes 3D |
| Compatibilité modèle | Universel                       |
| Diamètre du filament | Universel                       |
| Matériau             | Universel                       |

### EAN

4251102663228