

Notice produit

Sécheur de filament Sunlu S2



Sécheur de filament Sunlu S2

Découvrez le sécheur de filament Sunlu S2 - votre compagnon ultime pour des impressions 3D de haute qualité ! Grâce à la dernière mise à jour, le sécheur de filament S2 est désormais encore plus performant et plus convivial que jamais.

Séchage à 360°

Grâce au **ventilateur à air chaud supplémentaire** situé au sol, la circulation d'air est optimisée pour garantir une température plus uniforme à l'intérieur du boîtier. Cela signifie que votre filament peut désormais être facilement amené à l'état optimal pour l'impression. Une autre caractéristique notable est la **nouvelle sortie de filament**, qui vous permet de choisir librement la direction et donc de travailler de manière plus flexible.

Utilisation confortable avec écran tactile LED

L'utilisation se fait de manière confortable via le grand **écran tactile de 11,7 cm**, sur lequel vous pouvez régler individuellement la température (35 ~ 70 °C) et le temps (1 ~ 99 heures). Toutes les informations pertinentes telles que le temps, la température et l'humidité relative vous sont affichées en temps réel, afin que vous ayez toujours une vue d'ensemble.

Large compatibilité

Le sécheur de filament S2 est compatible avec une grande variété de filaments, dont PLA, TPU, PETG, ABS, PA, Nylon et bien d'autres. Avec une capacité allant jusqu'à 1 kg et divers diamètres de filament (1,75 mm/2,85 mm/3,00 mm), il est extrêmement polyvalent. De plus, il est compatible avec la plupart des imprimantes 3D FDM. Grâce au couvercle transparent, vous pouvez vérifier le filament sans avoir à ouvrir le couvercle.

Réglages recommandés pour le séchage du filament

- 45-50 °C, 3-6 h pour PLA/PLA+/bois/PETG

- 50-55 °C, 3-6 h pour ABS/ABS+/PVB/HIPS/Nylon/ASA/TPU/MMA
- 60-70 °C, 3-6 h pour filaments PA et PC

•

Détails

- Taille du produit : 265 x 274 x 118 mm (L x l x H)
- Taille max. de la bobine : Ø 210 x 85 mm
- Poids net : 1190 g (alimentation incluse)
- Humidité relative : ? 90 %
- Plage de température : 35 °C - 70 °C
- Puissance d'entrée : AC 100 V - 240 V ; 50/60 Hz
- Puissance de sortie : DC : 24 V ± 1,2 ; 2 A
- Puissance en veille : 0,05 W
- Courant de travail max. : 1,9 A
- Puissance de travail max. : 48 W
- Taille de l'écran LED : 3,43 x 2,87 pouces
- Diamètre du filament : 1,75 mm ; 2,85 mm ; 3,00 mm

Contenu de la livraison

- 1x Sécheur de filament Sunlu S2
- 1x Alimentation UE
- 1x Manuel d'utilisation

Caractéristiques

Type de produit	accessoires pour imprimantes 3D
Compatibilité modèle	Universel
Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel

EAN

4251102663235