

Notice produit

Moteur CC avec engrenage métallique 16GA-030 12V 100 RPM



Le moteur CC avec engrenage métallique 16GA-030 12V 100 RPM est un entraînement puissant et fiable pour diverses applications. Ce moteur compact se distingue par les caractéristiques suivantes :

- Construction robuste : L'engrenage métallique de haute qualité assure une transmission précise de la force et une longue durée de vie, même dans des conditions exigeantes.
- Performance optimale : Avec une tension de fonctionnement de 12V et une vitesse de rotation de 100 RPM, le moteur offre un équilibre idéal entre puissance et contrôle.
- Applications polyvalentes : Parfaitement adapté aux projets de robotique, solutions d'automatisation, électronique DIY et modélisme RC.
- Design compact : La conception économisant l'espace permet une installation dans des espaces restreints, ce qui le rend particulièrement attractif pour les petits projets.
- Contrôle précis : La vitesse modérée permet un contrôle exact des mouvements, idéal pour les applications nécessitant de la précision.
- Intégration facile : Grâce à des connecteurs standardisés, le moteur peut être facilement intégré dans des systèmes existants.

Que vous travailliez sur un robot autonome, que vous construisiez un véhicule télécommandé ou que vous développiez une solution d'automatisation sur mesure, le moteur 16GA-030 12V 100 RPM fournit la puissance et la fiabilité nécessaires. Sa combinaison de force, de précision et de durabilité en fait le choix idéal pour les bricoleurs, les makers et les ingénieurs à la recherche d'un entraînement de haute qualité pour leurs projets innovants.

Détails

- Désignation du modèle : 16GA-030
- Tension de fonctionnement : 12V CC
- Vitesse nominale : 100 RPM
- Longueur de l'arbre : 6,5 mm
- Diamètre de l'arbre : 3 mm
- Dimensions : 28,5 x 15,6 x 15,6 mm
- Type d'engrenage : engrenage métallique

- Poids : 35 g

Contenu de la livraison

- 1x moteur CC avec engrenage métallique 16GA-030 12V 100 RPM

Caractéristiques

Type de produit	Moteur DC
Vitesse nominale	100 RPM
Type d'engrenage	Engrenage métallique
Tension d'alimentation	12V

EAN

4251755808182