

Notice produit

Connecteur universel diviseur de câbles 2 vers 6 fils



Avec ce connecteur, vous pouvez relier des câbles sans soudure, de manière fiable et rapide. Grâce à sa fonction de division **2 vers 6 fils**, ce connecteur universel permet une connexion simple de deux fils d'entrée vers six fils de sortie, sans nécessiter de soudure ni d'outils compliqués.

Grâce au mécanisme pratique à rabat, les câbles peuvent être connectés ou déconnectés rapidement et sans effort – et ce, plusieurs fois, car les bornes sont réutilisables à volonté.

- **Manipulation rapide et simple** : Aucune soudure nécessaire – il suffit d'insérer les câbles et de refermer les bornes.
- **Réutilisable** : Les bornes peuvent être ouvertes et fermées plusieurs fois.
- **Connexion fiable** : Maintien solide et flux de courant sécurisé sans contacts instables.
- **Polyvalent** : Idéal pour le câblage de ventilateurs, éclairages, commandes et autres composants électroniques – particulièrement dans le domaine de l'Impression 3D.

Application

1. Dénuder les extrémités des câbles sur 9 à 11 mm.
2. Soulever les bornes du connecteur.
3. Insérer les extrémités des câbles dénudées.
4. Refermer les bornes – c'est prêt !

Détails

- **Modèle** : LT-623
- **Raccordement** : 2 entrées vers 6 sorties
- **Matériau d'isolation** : Nylon modifié (PA66)
- **Matériau de contact** : Bronze au phosphore
- **Section de fil** : Fil unique (rigide) : 0,08 – 2,5 mm² Fil multibrins (flexible) : 0,08 – 4 mm²
- **Courant nominal** : 32 A
- **Tension nominale** : 220 V / 450 V
- **Tension de choc** : 2,5 kV

- **Plage de température** : -40 °C à +105 °C
- **Calibre de fil (AWG)** : 28 – 12 AWG (0,08 – 4,0 mm²)

Contenu de la livraison

- 1x Connecteur universel diviseur de câbles 2 vers 6 fils

Caractéristiques

Nombre de broches	2
Type de produit	Connecteur de câble
Température maximale de fonctionnement	105°C
Température minimale de fonctionnement	-40°C
Courant max.	32A

EAN

4251755809660