

Notice produit

Connecteur universel diviseur de câbles 4 vers 8 fils



Avec celui-ci, vous pouvez connecter des câbles sans soudure, de manière fiable et rapide. Grâce à sa fonction de division **4 vers 8 fils**, ce connecteur de câbles permet une connexion simple de quatre fils d'entrée vers huit fils de sortie, sans nécessiter de soudure ni d'outils compliqués.

Grâce au mécanisme pratique de rabat, les câbles peuvent être connectés ou déconnectés rapidement et sans effort – et ce, plusieurs fois, car les bornes sont réutilisables à volonté.

- **Manipulation rapide et simple** : Aucune soudure nécessaire – il suffit d'insérer les câbles et de refermer les bornes.
- **Réutilisable** : Les bornes peuvent être ouvertes et fermées plusieurs fois.
- **Connexion fiable** : Maintien solide et flux de courant sécurisé sans contacts instables.
- **Polyvalent** : Idéal pour le câblage de ventilateurs, éclairages, commandes et autres composants électroniques – particulièrement dans le domaine de l'Impression 3D.

Application

1. Dénuder les extrémités des câbles sur 9 à 11 mm.
2. Soulever les bornes sur le connecteur de câbles.
3. Insérer les extrémités des câbles dénudées.
4. Refermer les bornes – c'est terminé !

Détails

- **Modèle** : LT-4-8
- **Connexion** : 4 entrées vers 8 sorties
- **Matériau d'isolation** : Nylon modifié (PA66)
- **Matériau de contact** : Bronze au phosphore
- **Section de fil** : Fil unique (rigide) : 0,08 – 2,5 mm² / Fil multibrins (flexible) : 0,08 – 4 mm²
- **Courant nominal** : 32 A
- **Tension nominale** : 220 V / 450 V
- **Tension de choc** : 2,5 kV

- **Plage de température** : -40 °C à +105 °C
- **Calibre de fil (AWG)** : 28 – 12 AWG (0,08 – 4,0 mm²)

Contenu de la livraison

- 1x Connecteur universel diviseur de câbles 4 vers 8 fils

Caractéristiques

Nombre de broches	4
Type de produit	Connecteur de câble
Température maximale de fonctionnement	105°C
Température minimale de fonctionnement	-40°C
Courant max.	32A

EAN

4251755809684