

Notice produit

Écran OLED 0.66" blanc 64*48 SSD1306 module I2C



Écran OLED 0.66" blanc 64x48 SSD1306 module I2C – Idéal pour Arduino, Raspberry Pi et projets microcontrôleurs

Cet écran OLED compact de 0,66 pouce avec une résolution de 64x48 pixels convient parfaitement à divers projets électroniques. Il est basé sur la puce de contrôle éprouvée SSD1306 et utilise l'interface I2C efficace pour un pilotage simple avec des microcontrôleurs comme Arduino, Raspberry Pi ou ESP8266.

Grâce à son affichage blanc, l'écran offre une image claire et contrastée avec une visibilité complète sous tous les angles. Sa petite taille et sa faible consommation d'énergie le rendent particulièrement adapté aux applications mobiles ou nécessitant un gain de place.

Brochage :

- **GND** : Masse
- **VCC** : Alimentation 3,3 V – 5 V
- **SCL** : Ligne d'horloge I2C
- **SDA** : Ligne de données I2C

Détails

- Puce de pilotage : SSD1306
- Zone d'affichage : 13,42 x 10,06 mm
- Taille de la carte : 19 x 23,44 mm
- Interface : I2C (IIC)
- Couleur de l'écran : Blanc
- Tension de fonctionnement : 3,3 V – 5 V
- Taille des pixels : 0,19 x 0,19 mm
- Espacement des pixels : 0,21 x 0,21 mm
- Nombre de broches : 4 (GND, VCC, SCL, SDA)
- Direction de vue : Visibilité complète
- Température de fonctionnement : -40 à 70°C

Contenu de la livraison

- 1x Écran OLED 0.66" blanc 64*48 SSD1306 module I2C

Caractéristiques

Type de produit	Écran OLED
-----------------	------------

EAN

4251755811236