

Notice produit

Accouplement rigide 6,35 mm vers 10 mm



Cet accouplement rigide de haute qualité en aluminium a été spécialement conçu pour les applications nécessitant une connexion fiable et précise entre deux arbres de diamètres différents. Grâce à sa construction robuste et son excellente finition, il est parfaitement adapté pour une utilisation avec des moteurs pas à pas NEMA 17 dans de nombreux systèmes tels que les fraiseuses CNC, les imprimantes 3D, les robots et autres machines de précision.

Exemples d'applications de l'accouplement

- Moteurs pas à pas
- Servomoteurs
- Moteurs d'entraînement
- Vis à billes
- Vis à billes à circulation
- Vis trapézoïdales

Cet accouplement est fréquemment utilisé pour relier des moteurs pas à pas à un axe ou à d'autres pièces mobiles. Dans les imprimantes 3D et les fraiseuses CNC, ce type d'accouplement permet de connecter des moteurs pas à pas à des vis à billes ou trapézoïdales.

L'accouplement peut également être utilisé dans des installations de convoyage pour coupler des moteurs pas à pas avec des rouleaux de transport ou des vis sans fin. En robotique, vous pouvez relier des moteurs à des arbres d'entraînement ou à des articulations, par exemple dans des bras robotisés.

Détails

- Matériau : aluminium
- Diamètre extérieur : env. 20 mm
- Longueur : 25 mm
- Diamètre intérieur : 6,35 mm vers 10 mm

Contenu de la livraison

- 1x accouplement rigide en aluminium

Caractéristiques

Type de produit	Accouplement d'arbre
Compatibilité modèle	Universel
Diamètre du filament	Universel
Matériau	Aluminium
Diamètre intérieur	6,35 mm
Diamètre intérieur 2	10mm

EAN

4251755809721