

Notice produit

Tapis chauffant / plateau chauffant en silicone 220V 750W 200 x 300 mm sans perçage



Cette nappe chauffante en silicone 220V avec une puissance de 750W est idéale comme plateau chauffant pour l'Impression 3D. Elle résiste à la chaleur jusqu'à 190°C et est équipée d'une thermistance NTC 3950 100k Ohm.

Le chauffage de la plaque d'impression améliore l'adhérence du filament et évite que le modèle imprimé ne se déforme lors du refroidissement (warping).

Les premières couches d'une impression sont déterminantes pour un résultat réussi !

Si la première couche se décolle, cela peut entraîner une forte déformation du matériau et, dans le pire des cas, l'objet semi-fini peut se détacher de la plaque d'impression, ce qui fait échouer complètement l'impression.

Avantages par rapport aux plateaux chauffants PCB/aluminium :

- Très légère, flexible et fine
- Chauffage plus uniforme
- Chauffage extrêmement rapide via 220V

Installation :

La nappe chauffante est livrée avec une surface adhésive résistante à la chaleur et se monte sur la face inférieure de la surface d'impression. Pour la connecter à l'électronique, [un relais statique puissant](#) est nécessaire.

Remarque : les nappes chauffantes ne doivent être utilisées qu'avec une électronique de commande adaptée !

Détails

- Longueur : 200 mm

- Largeur : 300 mm
- Tension d'entrée : 220V
- Puissance : 750 W
- Température max. : 190°C
- Thermistance : NTC 3950 100k Ohm
- Câble de connexion de 60 cm

Contenu de la livraison

- 1x nappe chauffante en silicone

Caractéristiques

Type de produit	Tapis chauffant
Compatibilité modèle	Universel
Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel

EAN

4251755808854