

Notice produit

Bloc chauffant en cuivre plaqué compatible avec Prusa MK4 500°C



Le bloc chauffant en cuivre plaqué est la solution idéale pour les applications d'Impression 3D à haute température. Spécialement conçu pour **Prusa i3 MK4, MK3.9 et XL Project Nextruder**, ce bloc chauffant permet un contrôle précis de la température et une meilleure transmission thermique pour des résultats d'impression optimaux.

- Matériau résistant à la chaleur – Fabriqué à partir d'un alliage de cuivre de haute qualité avec revêtement nickelé, ce bloc chauffant résiste à des températures supérieures à 500°C sans perdre en stabilité.
- Conductivité thermique optimisée – Le cuivre possède une conductivité thermique plus élevée que le laiton, ce qui réduit les temps de chauffage et permet un contrôle plus précis de la température.
- Oxydation réduite – Le traitement spécial de l'alliage de cuivre minimise les processus d'oxydation qui se produisent à haute température, prolongeant ainsi la durée de vie du bloc chauffant.
- Parfait ajustement – Compatible avec Prusa i3 MK4, MK3.9, XL Project et d'autres imprimantes équipées du Nextruder, le bloc chauffant assure une performance fiable et efficace.

Détails

- Dimensions : 21 x 13 x 12 mm (L*I*h)

Contenu de la livraison

- 1x bloc chauffant en cuivre plaqué

Caractéristiques

Type de produit	Bloc chauffant
Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel

Compatibilité modèle	Prusa MK4
Compatibilité modèle	Prusa XL

EAN

4251755810420